

CIMFILL HYDRO

Agent pour remblai fluide en doses hydrosolubles

Présentation	Le CIMFILL HYDRO est un agent moussant destiné à l'adjuvantation des bétons maigres pour les remblais fluides, et qui se présente sous la forme d'un liquide visqueux de couleur miel.
Domaines d'application	Le CIMFILL HYDRO est un agent moussant qui génère un réseau dense de bulles d'air dans le béton : Le CIMFILL HYDRO est utilisé pour : ■ remblayage de tranchées : VRD, ■ réseaux câblés, canalisations, ■ remplissage d'excavations, ■ comblement de puits, de mines, de galeries, ■ pompage de béton maigre.
Caractères généraux	Le CIMFILL HYDRO est un produit prêt à l'emploi, compatible avec les adjuvants Sika, et confère aux bétons les propriétés suivantes : ■ béton fluide, ■ béton ouvrable.
Caractéristiques	
Aspect	Liquide visqueux de couleur miel.
Conditionnement	■ Carton de 6 seaux de 15 doses hydrosolubles chacun.
Stockage	Dans un local fermé, à l'abri du gel et de la chaleur excessive. Proscrire tout contact avec de l'eau. Manipuler le produit avec précaution. Refermer hermétiquement le seau après utilisation.
Conservation	1 an dans son emballage d'origine intact.
Données techniques	
Densité	1,000
Matière active	100%
pH à 3% dans l'eau	9,0



Conditions d'application

Consommation / Dosage Plaque d'utilisation recommandée 1 dose hydrosoluble de CIMFILL HYDRO par m³ de béton.

Mise en œuvre

Conditions d'utilisation Le CIMFILL HYDRO peut être introduit dans la toupie lors de l'arrivée sur chantier du béton. Un malaxage puissant d'au moins deux minutes par m³ de béton garantit une dispersion optimale du produit et assure la formation des bulles d'air. Les rajouts d'eau après le mélange du CIMFILL HYDRO avec le béton sont à proscrire : tout excès d'eau peut entraîner un changement de la plasticité désirée. Le CIMFILL HYDRO peut être également introduit en centrale.

Précautions d'emploi

Le CIMFILL HYDRO est classé corrosif.
En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.
Il est conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit.
Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr