

Hydraul-EZ[®]

Fluide de forage pour des forages horizontaux



Certified to
ANSI/NSF 60



Description:

Hydraul-EZ[®] est un produit de forage très pur, qui garanti un très haut rendement. Le produit est basé sur l'argile bentonite naturelle, qui est enrichi d'un bio-polymère sec. Le produit est fabriquée spécifiquement pour stabiliser le tunnel de forage pendant les forages horizontaux et pour éviter la perte d'eau dans les formations environnantes.

Usage recommandé:

Hydraul-EZ[®] est fabriqué spécifiquement pour des forages horizontaux. Le produit peut aussi être utilisé comme lubrifiant des tubages pour les travaux de micro-tunneling.

Caractéristiques:

- Se mélange vite.
- Économique à l'usage.
- A une viscosité basse, le produit garantie un très bon plâtrage du tunnel de forage et peu de pertes d'eau dans les formations environnantes.
- Produit concentré à haut rendement.
- Forme un cake de filtre raide et mince dans des formations instables.
- Empêche écroulement du tunnel de forage pendant les forages horizontaux comme verticaux.
- Elimine le gonflement de l'argile et l'ardoise, evite la formation de pelote au niveau de l'outil et les problèmes de collage.

Utilisation :

Les dosages sont basés sur un usage dans l'eau douce, de l'eau purifiée aura une influence sur la qualité de la bentonite. Pour un resultat meilleur l'eau doit être traitée d'avance avec du carbonate de soude afin d'obtenir un pH de 8.5-9.5.

Hydraul-EZ[®] sera ajouté lentement par un agitateur ou système venturi.

Hydraul-EZ[®] dosages:

	lbs/100 US gallons	Kg/M ³
Conditions normales	20-30 lbs	24-36 Kgs
Sable et cailloux	25-35 lbs	30-42 Kgs
Contrôle de perte de liquide	40-60 lbs	48-72 Kgs

Densité:

54 lbs./ft.³ 875 kg/m³

Emballage:

sacs de 25Kg, 40 sacs par palette soit 1000kg / palette. Toutes les palettes sont emballées dans un film rétractable.

Ce produit CETCO est distribué par :

CEDRIS Siège social : 37, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS - France

Zone artisanale - 53170 BAZOUGERS Tel 02 43 02 38 46 Fax 02 43 02 35 96