

Révision: 10.07.2013

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- Identificateur de produit
- Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68 205L MET
- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Emploi de la substance / de la préparation: Huile lubrifiante
- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur :
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH EXPORT DIVISION
Friesenheimer Str. 19
D-68169 Mannheim
Tel: ++49 (0)621/3701-0 (Centrale)
Fax: ++49 (0)621/3701-570
- Service chargé des renseignements :
Département sécurité du produit
Tel: +49 (0)621 3701-1333
Fax: 0621/3701-7303
E-Mail: Produktsicherheit@fuchs-europe.de
- Numéro d'appel d'urgence:
Tel: +49 (0)621 3701-1333 ou +49 (0)621 3701-0 (Centrale)

2 Identification des dangers

- #Classification# de la substance ou du mélange
- Classification selon la #directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE#
Sous conditions d'utilisation habituelle des huiles minérales et leurs composants ainsi que des produits chimiques et en respectant les remarques de stockage et de manipulation (al. 7) ainsi que les remarques sur des mesures individuelles de prévention (al.8) aucun danger particulier n'est connu.
- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:
Le produit est dangereux pour l'eau.
- Système de classification:
La classification correspond au actuelle Directive 1999/45/CE, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.
- Éléments #d'étiquetage#
- Marquage selon les directives CEE:
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté européenne inclus la directive 2008/1272/CE (1. CLP-ATP).
- Autres dangers

(suite page 2)

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68	205L MET
(suite de la page 1) · Résultats des évaluations PBT et vPvB - PBT: Non applicable. - vPvB: Non applicable.	
3 Composition/informations sur les composants · Caractérisation chimique: Mélanges · Description : Produit à base d'huiles synthétiques et d'additifs. · Composants dangereux / Information sur les dangers / Gamme de concentration % néant	
4 Premiers secours · Description des premiers secours · Indications générales : Changer les vêtements et les chaussures souillés par le produit. Ne jamais mettre en poche de chiffons contaminés par le produit. · après inhalation : En cas de malaise, recourir à un traitement médical · après contact avec la peau : Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. · après contact avec les yeux : Laver avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. · après ingestion : Recourir à un traitement médical · Indications destinées au médecin : · Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles. · Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles.	
5 Mesures de lutte contre l'incendie · Moyens d'extinction · Moyens d'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de la mousse résistant à l'alcool ou de l'eau pulvérisée contenant du tensioactif. Adapter les mesures de protection contre l'incendie à l'environnement. · Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit. · Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes disponibles. · Conseils aux pompiers · Equipement spécial de sécurité : Lors de l'extinction utiliser un appareil respiratoire indépendant de (suite page 3)	

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68	205L MET
(suite de la page 2) l'air environnant.	
6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle · Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Les déversements de produit peuvent rendre les surfaces glissantes. · Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau phréatiques. Empêcher le liquide de se répandre sur la surface de la terre (par exemple, par endiguement ou par barrage anti-pollution). Empêcher toute pénétration dans le sous-sol ou dans la terre. · Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir le liquide à l'aide de matériaux absorbants (sable, terre d'infusoires, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer le matériel rassemblé conformément aux réglementations locales. · Référence à d'autres sections Aucun dégagement de substances dangereuses.	
7 Manipulation et stockage · Manipulation : · Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Eviter le dégagement d'aérosols. · Préventions des incendies et des explosions: Ne pas chauffer à une température supérieure au point d'eclair. · Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités · Stockage : · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière. · Indications concernant le stockage commun : Ne pas stocker avec des produits alimentaires. · Autres indications sur les conditions de stockage : Respecter les réglementations nationales concernant le traitement des eaux polluees avec des matières dangereuses (Réglementation au sujet des produits dangereux). · Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.	
8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques : Sans autre indication, voir point 7. (suite page 4)	

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68

205L MET

(suite de la page 3)

- Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative de substances présentant des VME / valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- Indications complémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- Contrôles de l'exposition
- Equipement de protection individuel :
- Mesures générales de protection et d'hygiène :
Respecter les mesures de sécurité habituelles pendant la manipulation des produits pétroliers ou que chimiques.
Eviter le contact prolongé et intensif avec la peau.
Protection préventive de la peau par un onguent.
Ne pas porter de chiffons souillés par le produit dans les poches du pantalon.
- Protection respiratoire : Pas nécessaire.
- Protection des mains :
Gants de protection (EN374) ou crème de protection de la peau
- Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit constitue une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation.
- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:
Caoutchouc nitrile
Gants en néoprène
- Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:
Caoutchouc butylique
Caoutchouc naturel (Latex)
- Protection des yeux :
Lunettes de protection (EN 166) recommandées pour le transvasement.
- Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs.

9 Propriétés physiques et chimiques

- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.
- Aspect:
- Forme : liquide
- Couleur : incolore

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68		205L MET	
(suite de la page 4)			
• Odeur : caractéristique			
		valeur/gamme	unité méthode
• Modification d'état			
• Point de fusion :	non déterminé		
• Point d'ébullition :	Non applicable		
• Point d'éclair :		265 ° C	ISO 2592
• Température d'inflammation :			
• Température de décomposition :	Pas déterminée		
• Auto-imflammabilité :			
Le produit ne s'enflamme pas spontanément.			
• Danger d'explosion :	Le produit n'est pas explosif.		
• Densité :	à 15 ° C	0,84 g/cm3	DIN 51 757
• Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :	pas ou peu miscible		
• Viscosité ou classe de consistance:			
• cinématique :	à 40 ° C	68 mm²/s	DIN 51 562
• Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.		
10 Stabilité et réactivité			
• Réactivité			
• Stabilité chimique			
• Décomposition thermique / conditions à éviter :	Pas de décomposition en cas d'usage conforme.		
• Possibilité de réactions dangereuses	Aucune réaction dangereuse connue.		
• Conditions à éviter	Pas d'autres informations importantes disponibles.		
• Matières incompatibles:	Pas d'autres informations importantes disponibles.		
• Produits de décomposition dangereux:	Pas de produits de décomposition dangereux connus.		
11 Informations toxicologiques			
• Informations sur les effets toxicologiques			
• Toxicité aiguë :			
• Effet primaire d'irritation :			
• de la peau :	Pas d'effet d'irritation.		
• des yeux :	Pas d'effet d'irritation.		
• Sensibilisation :	Aucun effet de sensibilisation connu.		
(suite page 6)			

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68

205L MET

(suite de la page 5)

- Indications toxicologiques complémentaires :
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques

- Toxicité
Toxicité aquatique :
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Persistance et dégradabilité
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans des compartiments de l'environnement :
- Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée disponible.
- Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Effets écotoxiques :
- Comportement dans des installations d'épuration :
Le produit flotte sur la surface de l'eau.
- Autres indications écologiques :
- Indications générales :
Catégorie allemande de pollution des eaux 1 (Classification propre) :
peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- Résultats des évaluations PBT et VPVB
PBT:
Non applicable.
vPvB:
Non applicable.
- Autres effets néfastes
Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation :
De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
Respecter les consignes d'interdiction de mélanges lors du stockage de produits usés.
Après utilisation, le produit usé ne doit être remis qu'à des collecteurs autorisés par les autorités publiques.
- Catalogue européen des déchets
13 02 06: huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

(suite page 7)

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68

205L MET

(suite de la page 6)

- Emballages non nettoyés :
- Recommandation :
Les emballages contaminés doivent être vidés aussi complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage adéquat, être réutilisés. Pour éliminer les petits conteneurs à usage unique, il faut respecter les prescriptions légales.
EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

14 Informations relatives au transport

- No UN
- ADR -
- ADN -
- IMDG -
- IATA -
- Nom d'expédition des Nations unies
- ADR -
- ADN -
- IMDG -
- IATA -
- Classe(s) de danger pour le transport
- ADR
- Classe -
- Classe ADN/R : -
- IMDG
- Class -
- IATA
- Class -
- Groupe d'emballage
- ADR -
- IMDG -
- IATA -
- Dangers pour l'environnement: Non applicable.
- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable.
- Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.
- Indications complémentaires de transport :
Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci - dessus.

15 Informations réglementaires

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Prescriptions nationales :

(suite page 8)

F

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Révision: 10.07.2013

Nom du produit: RENOLIN UNISYN OL 68	205L MET
(suite de la page 7)	
· Classe de pollution des eaux : Categorie (allemande) de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant · Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 31 pas contenu	
16 Autres informations	
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. · Service établissant la fiche de données de sécurité: FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH Département sécurité du produit · Contact : Département sécurité du produit: Tel: +49(0)621 3701-1333 Frau Ehrenfeld	