



Frein5 Dégraissant sec freins et embrayage

I) APPLICATIONS:

Dégraisse:

- Les freins (garnitures, tambours, mâchoires, disques, plaquettes, cylindres de roues, étriers, ressorts...)
- Les embrayages (disques, mécanismes, volant moteur et tous les autres composants de l'embrayage)
- Toutes les pièces mécaniques nécessitant un dégraissage.

Efficacité:

- Elimine le liquide de frein, l'huile, le gasoil, la graisse et tous les résidus
- Restore l'adhérence des garnitures de frein et d'embrayages
- Pouvoir solvant élevé
- Ne laisse ni résidu ni trace
- Evite la mise en suspension des poussières de garniture.

Avantages:

- Aérosol 360°, utilisable dans toutes les positions permettant l'accès dans les endroits difficiles
- Jet directionnel : dégraisse avec précision sans perte ni brouillard
- Volume net = 600ml. Volume réel de liquide actif = 600ml
- Mouillabilité extrême grâce à sa combinaison de solvants exclusive : le produit dégraisse et dégriffe à la fois
- Evaporation contrôlée : le produit s'évapore de façon homogène et continue, ce qui permet de traiter efficacement 100% des surfaces concernées
- Gaz propulseur au CO2 : assure une pression importante (6 à 6,5 bars) permettant de décoller les salissures les plus tenaces
- Le produit actif s'évapore naturellement au bout de quelques minutes, laissant la possibilité à l'utilisateur d'essuyer ou de frotter si besoin.

Sécurité:

- Compatible avec les caoutchoucs synthétiques, les matières plastiques et élastomères des pièces moteur ou des circuits hydrauliques grâce à l'absence de composés chlorés ou fluorés

II) MODE D'EMPLOI:

- Bien agiter avant utilisation
- Pulvériser abondamment les pièces à nettoyer
- Laisser le produit s'évaporer
- Pendant le séchage, vous pouvez si nécessaire frotter au pinceau les pièces après avoir laissé agir le produit quelques secondes
- Répéter l'opération en cas de traces persistantes.



Frein5 Dégraissant sec freins et embrayage

III) PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Composition:

Hydrocarbures, C6, isoalcane, <5% n-hexane. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Produit à usage professionnel.

En cas d'ingestion:

Appeler immédiatement un centre antipoison/un médecin. Ne pas faire vomir.

En cas d'inhalation:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

IV) SYMBOLES DE DANGER:

