

Les Elingues pour la manutention des supports

Selon la note interne Enedis-PRO-SS_08 E / version 2

Rappel : Les élingues listées dans le tableau ci-dessous sont les seules autorisées pour la manutention des poteaux par Enedis ou les prestataires.

Types d'élingues	Poteaux	Opération					
		Levage			Dépose		
		Bois	Béton	Métallique	Bois	Béton	Métallique
	Câble acier à boucles manchonnées						
	Câble acier à boucles avec manchonnage sur épissure						
	Câble acier sans fin (avec manchon ou épissure)						
	Rondes sans fin en textile chimique protégée par un fourreau anti-abrasion en PVC sur la totalité de sa longueur ("lève-poteaux") - code couleur en fonction de la CMU						
	Plates sans fin en textile chimique - code couleur en fonction de la CMU						
	Rondes sans fin en textile chimique - code couleur en fonction de la CMU						

CMU : Charge Maximale d'Utilisation autorisé interdit

Durée de vie et traçabilité des élingues « lève-poteaux » : (extrait de la note)



Se reporter à la note concernant le contrôle réglementaire et la mise au rebut des élingues.

Cas particulier des élingues lève-poteaux utilisées pour des levages ou déposes de supports métalliques ou en béton

Ces dispositions répondent à un principe de traçabilité de l'élingue lève-poteaux en textile chimique utilisée pour de telles opérations au sein de l'équipe de techniciens d'Enedis ou de salariés d'une entreprise prestataire :

- L'élingue lève-poteaux en textile chimique est neuve au démarrage d'un chantier ;
- Le nombre total de levages et de déposes autorisé pour une élingue lève-poteaux en textile chimique est limité à 10 ;
- Une élingue peut être utilisée dans la limite des 10 levages et déposes par une équipe (même chargé de travaux) qui réalise un chantier sans interruption, sur plusieurs jours et dans des lieux proches (par exemple, le long d'une même ligne) ;
- Une élingue peut être utilisée dans la limite des 10 levages et déposes par une équipe (même chargé de travaux) qui réalise un ou plusieurs chantiers sur une journée ;
- L'élingue est rebutée et détruite si le nombre de levages et de déposes est incertain ;
- Une même élingue peut être utilisée dans la limite des 10 levages et déposes lors d'une session de formation au levage organisée par la Direction de la Formation et de la Professionnalisation.

Plus d'informations :

Pôle Politique Industrielle et Achats
DR Nord Pas de Calais

Isabelle VELLE - 03 27 23 20 35